

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9R34225

## Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 2П 25А 30мА AC 230В =S=

Код EAN : 3606480581069



### Основные характеристики

Серия продукта	Easy9
Тип продукта	Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства	Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков
Poles	2P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	30 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Type AC
Номинальная отключающая и включающая способность	500 A
Номинальный условный ток короткого замыкания	Easy9 модульные автоматические выключатели: 4500 A 25 A

### Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток 50 Гц
Технология срабатывания защиты по дифференциальному току	Зависящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В Переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да

Тип привода	Тумблер
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Сверху: Да
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	АС: 2000 циклы 230 В АС 50/60Hz Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1...25 мм <sup>2</sup> жесткий Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1...16 мм <sup>2</sup> гибкий
Момент затяжки	2,5 Н-м Верхняя или нижняя
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61008-1
Сертификаты	CE EAC ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61008-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---